



EMDY LED kijáratjelző lámpatest

Leírás:

Led fényforrással szerelt tartalékvilágítási lámpatest robusztus acéllemez házban, IP 54/IP65 védelemmel, ütésálló kivitelben (IK10) Belső fényforrással szerelt megvilágított biztonsági jelzés egyoldalas vagy kétoldalas (D) kivitelben

Szín: Fehér / RAL xxxx / INOX



Alkalmazás:

Egészségügyi létesítmények (gyógyszergyár, kórház), közterek, aluljárók, vasúti megállók, metróállomások, stadionok, ipari létesítmények, mezőgazdasági létesítmények területén

Felszerelés:

A lámpatest mennyezetre, oldalfalra, és oldalfalra konzolosan is felszerelhető.

Műszaki adatok:

táplálás 230V AC/DC, 24V AC/DC, áthidalási idő: 60/180 perc, I. érintésvédelmi osztály

Megnevezés	Méret	Teljesítmény	Felismerési távolság
EmDy 1	304 x 180 x 85 mm	5W / 650 lm	27m
EmDy 1D	304 x 180 x 85 mm	10W / 1300 lm	27m
EmDy 2	354 x 200 x 100 mm	5W / 650 lm	36m
EmDy 2D	354 x 200 x 100 mm	10W / 1300 lm	36m
EmDy1H	305 x 150 x 30 mm	Adapter felületi szereléshez	
Emdy 2H	355 x 165 x 30 mm	Adapter felületi szereléshez	

Piktogramok:

Fel (jobbos/balos), Jobbra, Balra
Egyedi piktogrammal is rendelhető

Vonatkozó szabványok/előírások:

MSZ EN 60598-1, MSZ EN 60598-2-1, MSZ EN 60598-2-22, MSZ EN 1838, MSZ EN 50172, MSZ EN 50102, MSZ ISO 3864-1, MSZ EN 16069

Gyártó: Pharmalux Kft (2144 Kerepes Szőlő dűlő 132.)
info@pharmalux.hu

